



## ZM DM

### - Dichtungsmittel (DM) -

Гидрофобизирующая и уплотняющая добавка для бетона и железобетона

Доступные позиции			
Кол-во на палете	300	30	
Единица упаковки	1 кг	10 кг	
Тип упаковки	мешок бумажный	мешок бумажный	
Код упаковки	01	10	
Арт. №			
0250	■		■

**Расход** ~ 1,5 - 2,0 кг / 100 кг цемента



#### Область применения

- Бетон, железобетон
- Товарный бетон
- Наземное, подземное и гидротехническое строительство



#### Свойства

- Гидрофобизирующее действие
- Уплотняет структуру
- Контроль в соответствии с EN 934-2: T9

#### Технические параметры продукта

Содержание водорастворимых хлоридов	≤ 0,10 масс.-%
Содержание щелочей	< 5,0 масс.-%
Сухой остаток (масс.-%)	96 %
Насыпная плотность	~ 0,7 кг/л
Агрегатное состояние	порошок
Цвет	бежево-серый

Указанные значения представляют собой типичные свойства продукта и не носят характер гарантийной спецификации.



## Порядок применения



## ■ Условия применения

Температура материала, окружающей среды и обрабатываемой поверхности: мин. +5 °С, макс. +25 °С

Подмешать продукт в цемент и наполнитель в сухом виде.  
Перемешать сухую смесь с добавлением воды при помощи смесительного оборудования.

## Указания по применению

Для определения точного количества добавления необходимо перед применением выполнить испытание на соответствие техническим условиям по DIN EN 206-1 и DIN 1045-2.

При машинном нанесении просим предварительно проконсультироваться со специалистами компании Remmers.

## Общие указания

Отклонения от актуальных нормативных положений требуют дополнительного согласования.

## Рабочий инструмент / очистка

Вспомогательный инструмент для дозировки

Рабочий инструмент очищать в свежем состоянии водой.

## Условия хранения / срок хранения

Хранить в оригинальной закрытой упаковке в сухом, прохладном, защищенном от замерзания месте. Срок хранения не менее 12 месяцев.



## Безопасность / нормативные документы

Подробная информация о безопасности при транспортировке, хранении и обращении, а также об утилизации и экологии приведена в актуальной версии паспорта безопасности.

## Средства индивидуальной защиты

Эти данные приведены в актуальных версиях Паспортов безопасности, а также в соответствующих изданиях профессиональных союзов.

## Указания по утилизации

Утилизировать содержимое / тару в соответствии с местными / региональными / национальными / международными предписаниями.

Обращаем Ваше внимание, что приведенные выше данные были получены в ходе практического применения, а также в лабораторных условиях, являются ориентировочными и поэтому в целом не носят обязывающий характер.

Эти данные представляют собой лишь общие указания и описания нашей продукции, а также информируют о ее назначении и порядке применения. При этом необходимо учитывать, что след-

ствие различия и многообразия рабочих условий, применяемых материалов и строительных объектов естественным образом невозможно охватить каждый отдельный случай. Поэтому в данной связи мы рекомендуем в случае сомнения выполнить пробное применение, либо обратиться к нам за дополнительной информацией. Если нами не было оформлено четкого письменного подтверждения пригодности особых качеств и свойств продуктов для конкретной цели применения, определяемой

в договорном порядке, то технические консультации или информирование, даже если они осуществляются в меру всей полноты наших знаний, в любом случае не являются обязывающими. В остальном действуют наши Общие условия продаж и поставок.

С публикацией новой версии настоящего Технического описания предыдущая версия теряет свою силу.